

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	сеть LINK	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	Специальные коды	
		Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (л.с. для компрессоров)	З=зуммер Ч=часы Ц=цифр.вх Н=НАССР	подключ. к L= LINK и/или E= Echo	TTL, RS-485, /Tiv-Televis, /MB-Modbus	число цифр и дес. точка (Т+) и изм.	12В, 115В, 230В, импульсный ист. 95-240В и проч.	упаков. (= док.) и съемные разъемы (+ отв. часть)	примечания для приборов со специальными пользовательскими кодами	



Контроллеры серии EWDR (формат 4DIN)

Контроллеры неэлектризуемых установок EWDR981 (только одно реле, 2цифровых входа, 2 датчика)

DR26CI0TCD700	EWDR 981 PTC 230Vac			2	под PTC	1x16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR26DI0TCD700	EWDR 981 NTC 230Vac			2	под NTC	1x16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	

Контроллеры вентилируемых установок EWDR984 (3 реле, 2цифровых входа, 3 датчика)

DR3CCI0TCD700	EWDR 984 PTC 230Vac			3	под PTC	2x8A+16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR3CCL0TCD700	EWDR 984 PTC BUZZ 230Vac			3	под PTC	2x8A+16A	Зум.+Ц.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR3CDI0TCD700	EWDR 984 NTC 230Vac			3	под NTC	2x8A+16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR3CWI0TCD700	EWDR 984 PTC 230Vac			3	вкл. PTC	2x8A+16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR3CYI0TCD700	EWDR 984 NTC 230Vac W/P			3	вкл. NTC	2x8A+16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR3CYI0TCD702	EWDR 984 NTC 230Vac W2P			3	вкл. NTC	2x8A+16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	см.->	вкл. 2NTC 6x40, SIL
DR3CYI0TCD703	EWDR 984 NTC 230Vac W2P			3	вкл. NTC	2x8A+16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	см.->	вкл. 2NTC односл.

Многофункциональные контроллеры EWDR983LX (2 реле, 2цифровых входа, 3 датчика температуры)

В названии С - часы реального времени RTC, К - сеть LINK (Мастер-Слэйв), СК - часы и сеть LINK, S - встроенный порт RS-485

DR38CF0TCD700	EWDR 983/C PTC 230Vac			3	под PTC	8A+16A	Час.+Ц.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38CI0TCD700	EWDR 983 PTC 230Vac			3	под PTC	8A+16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38CL0TCD700	EWDR 983 PTC 230V AC BUZZER			3	под PTC	8A+16A	Зум.+Ц.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38CR0TCD700	EWDR 983 С PTC 230V BUZZER			3	под PTC	8A+16A	Ч+3+Ц	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38DF0TCD700	EWDR 983/C NTC 230Vac			3	под NTC	8A+16A	Час.+Ц.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38DI0TCD700	EWDR 983 NTC 230Vac			3	под NTC	8A+16A	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38DL0TCD700	EWDR 983 NTC 230V AC BUZZER			3	под NTC	8A+16A	Зум.+Ц.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38CF0SCD700	EWDR 983/CS LX PTC 230Vac			3	под PTC	8A+16A	Час.+Ц.вх.	---	RS/Tiv	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38CR0SCD700	EWDR 983 LX PTC 230V BUZZER			3	под PTC	8A+16A	Ч+3+Ц	---	RS/Tiv	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR38DF0SCD700	EWDR 983/CS LX NTC 230Vac			3	под NTC	8A+16A	Час.+Ц.вх.	---	RS/Tiv	3Т-°С	230В~	индив.+	

Многофункциональные контроллеры ID985LX (4 реле, 2цифровых входа, 3 датчика температуры)

В названии С - часы реального времени RTC, К - сеть LINK (Мастер-Слэйв), СК - часы и сеть LINK, S - встроенный порт RS-485

DR34CI0TCD700	EWDR 985 PTC 230Vac			3	под PTC	4 реле	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR34CL0TCD700	EWDR 985 PTC 230V AC BUZZER			3	под PTC	4 реле	Зум.+Ц.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR34DI0TCD700	EWDR 985 NTC 230Vac			3	под NTC	4 реле	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR34DL0TCD700	EWDR 985 NTC 230V AC BUZZER			3	под NTC	4 реле	Зум.+Ц.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR34WI0TCD701	EWDR 985 PTC 230Vac W/P			3	вкл. PTC	4 реле	Цифр.вх.	---	TTL	3Т-°С	230В~	см.->	вкл. 2NTC 6x30, 1,5м PVC
DR35CR0SCD700	EWDR 985LX CS PTC BUZ. 230Vac			3	под PTC	4 реле+12В	Ч+3+Ц	---	RS/Tiv	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR35DR0DCD700	EWDR 985LX CS NTC BUZ.MDB.230V			3	под NTC	4 реле+12В	Ч+3+Ц	---	RS/MB	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR35DR0SCD700	EWDR 985LX CS NTC BUZ. 230Vac			3	под NTC	4 реле+12В	Ч+3+Ц	---	RS/Tiv	3Т-°С	230В~	индив.+	
DR35DR0SCD701	EWDR 985LX CS NTC BUZ. 230Vac			3	под NTC	4 реле+12В	Ч+3+Ц	---	RS/Tiv	3Т-°С	230В~	см.->	с защитой клемн. термин.
DR35DR1SCD700	EWDR 985LX CSK NTC BUZ. 230Vac			3	под NTC	4 реле+12В	Ч+3+Ц	LINK	RS/Tiv	3Т-°С	230В~	индив.+	