

КОНТРОЛЛЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР СЕРИИ EWRC NT AIR с Blue Tooth гподключением													L/2
КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения									
Корпусные контроллеры для Холодильных камер (стандартный размер щита:)				Датчики прибора		Реле	Циф вх.	Окно 4DIN	Акскссуары	Порты	Разъемы	Питание	
EWRC 300/500 NT AIR стандарт- ного формата				T=темп.; I=mA; V=B	тип датчика темпе- ратуры	число реле по типам (hp=л.с., остальные в А)	без нап- ряж.	налич окна под 4DIN	BT=Blue Tooth; 3=3уммер; Ч=часы; Н=HACCP; TP= термореле	TTL или RS485; Televis+ Modbus;	тип клем подключений	источник питания электрон. контрол- лера	
	Модели с 3-мя реле (EWRC 300)												
	RCNS3HDLX20700	EWRC 300 NT 2HP BUZZER AIR			3xT	под NTC	1x2hp+16+8	2	---	BT+3	TTL-T+M	винтовые	230В~
	Модели с 5-ю реле (EWRC 500)												
	RCNS3UDLX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZZER AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	---	BT+3	TTL-T+M	винтовые	230В~
RCNS3UDTX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC HACCP BUZ AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	---	BT+3+Ч+Н	TTL-T+M	винтовые	230В~	
Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 500 4D)													
RCNA3UDLX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZZER 4D AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	BT+3	TTL-T+M	винтовые	230В~	
RCNA3UDTX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC HACCP BUZ 4D AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	BT+3+Ч+Н	TTL-T+M	винтовые	230В~	
Модели с 5-ю реле, окошком формата 4DIN и установленным термореле (EWRC 500 4D W/B)													
RCNA3UDRX20700	EWRC 500 NT 2HP BUZ 4D W/B AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	BT+3+TP	TTL-T+M	винтовые	230В~	
RCNA3UDSX20700	EWRC 500 NT 2HP RTC HACCP BUZ 4D W/B AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	окно	BT+3+Ч+Н+TP	TTL-T+M	винтовые	230В~	
В коды заказа этой новой серии EWRC NT AIR по сравнению с кодами заказа исходной серии EWRC NT в позиции 3 вставлен символ "N" (остальные символы сдвинуты влево)!													
11-й символ кода заказа определяет язык прилагаемой документации (0-документации нет, E-английская, R-русская и т.д.)													
Все модели допускают подключение Blue Tooth модклей (BTLE) для подключения к смартфону													
Акссесуары													
KP00Q1S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 W/T.BLOCK			Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50x0 NT с фиксированными винтовыми разъемами									
KP00Q3S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 PH-V			Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50x0 NT со съемным блоком винтовых клемм (в комплект не входит)									
ZZ000291	Brass hinge 12mm Kit 12pcs			Запасные бронзовые петли для правого или левого подвеса дверки (12 шт в комплекте - только для 300-500)									
ZZ000292	Screw-cap 20mm Kit 12pcs			Заглушки для сокрытия шурупов крепления блока на стену (12 штук в комплекте)									

Корпусные контроллеры для Холодильных камер (Увеличенный размер щита)				Датчики прибора		Реле	Циф. вх.	Управление нагрузками через дополнительные Компоненты (термореле и контакторы)				2/2 Питание	
EWRC NT AIR расширенного формата				T=темп.; I=мА; V=В	тип датчика температуры	число реле по типам (hp=л.с., остальные в А)	без напр-ж.	Вентилятор Испарителя	Выход Компрессора (термореле с защитой)	Свет	Нагреватель Разморозки	источник питания электрон. контроллера и нагрузок	
	Моделтмс 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5000) без дополнительных установленных компонентов (модель 1 базовая)												
	RCNH300DTX1700	EWRC 5000 NT HACCP BZ AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	---	---	---	---	230В~
	Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5100 230Vac) с установленными компонентами для управления однофазнысми нагрузками (модели 2...5)												
	RCNH301DTX1700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 2.5-4A 230Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	500Вт 1ф	2,5-4,0А 1ф	800 Вт 1ф	4 кВт 1ф	230В~
RCNH302DTX1700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 4-6.3A 230Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	500Вт 1ф	4,0-6,3А 1ф	800 Вт 1ф	4 кВт 1ф	230В~	
RCNH303DTX1700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 6-10A 230Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	500Вт 1ф	6,0-10А 1ф	800 Вт 1ф	4 кВт 1ф	230В~	
RCNH304DTX1700	EWRC 5010 NT HACCP BZ 13-18A 230Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	500Вт 1ф	13-18А 1ф	800 Вт 1ф	4 кВт 1ф	230В~	
Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5300 400Vac) с установленными компонентами для управления трехфазным Компрессором (модели 6...8)													
RCNH305DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 2.5-4A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	800Вт 1ф	2,5-4,0А 3ф	800 Вт 1ф	6 кВт 3ф	400В~	
RCNH306DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 4-6.3A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	800Вт 1ф	4,0-6,3А 3ф	800 Вт 1ф	6 кВт 3ф	400В~	
RCNH307DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 6-10A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	800Вт 1ф	6,0-10А 3ф	800 Вт 1ф	6 кВт 3ф	400В~	
Модели с 5-ю реле и окошком формата 4DIN (EWRC 5300 400Vac) с установленными компонентами для управления трехфазными Компрессором, Разморозкой и Вентилятором (модели 9...11)													
RCNH308DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 9-14A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	2,2 кВт 3ф	9,0-14А 3ф	800 Вт 1ф	9 кВт 3ф	400В~	
RCNH309DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 13-18A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	2,2 кВт 3ф	13-18А 3ф	800 Вт 1ф	9 кВт 3ф	400В~	
RCNH310DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 17-20A 400Vac AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	2,2 кВт 3ф	17-20А 3ф	800 Вт 1ф	9 кВт 3ф	400В~	
EWRC 5010 NT - контроллер на базе EWRC 5000 с установленными компонентами для управления трехфазной Разморозкой (Вентилятор по модели, без термореле Компрессора) (модели 12 и 13													
RCNH311DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 6kW AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	800Вт 1ф	---	800 Вт 1ф	6 кВт 3ф	400В~	
RCNH312DTX1900	EWRC 5030 NT HACCP BZ 12kW AIR			3xT	под NTC	1x2hp+2x16+2x8	2	2,2 кВт 3ф	---	800 Вт 1ф	12 кВт 3ф	400В~	
В коды заказа новой серии EWRC NT AIR по сравнению с кодами заказа исходной серии EWRC NT в позиции 3 вставлен символ "N" (остальные символы сдвинуты влево)! 6 и 7 символы отображают код модели контроллеров EWRC50х0 в отношении установленных компонентов (модель равне этой цифре +1, т.е. модель 1 без компонентов)													
Все модели допускают подключение Blue Tooth модклей (BTLE) для подключения к смартфону													
Аксессуары													
KP00Q1S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 W/T.BLOCK			Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50х0 NT с фиксированными винтовыми разъемами									
KP00Q3S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 PH-V			Модуль порта RS-485 для EWRC300/500.50х0 NT со съемным блоком винтовых клемм (в комплект не входит)									