

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения									
		Число датч.	Тип датч.	Тип и число реле	Опции	Исходная функция	порты связи	Тип дисп.	Питание	Прочее	
		Число датчиков температуры	Исходный тип датчиков и их наличие	Количество реле и их тип (л.с. для компрессоров)	З=зуммер Ч=часы Ц=цифр.вх Н=НАССР						
						охлаждение нагрев разморозка автоматическая смена режима по датчику среды	TTL, RS- RS485, /Tiv- Televis, /MB- Modbus	число цифр и дес. точка (Т+-) и изм.	12В, 115В, 230В, импульсный ист. 95-240В и проч.	упаков. (= док.) и съемные разъемы (+ отв. часть)	

**Контроллеры серии IC с разморозкой (формат 32x74)****IC 961: Контроллеры неветилируемых установок типа зима/лето (2 реле для нагрева и/или охлаждения)**

IC12DI0TAD480	IC 961 NTC 12-24Vac-dc			1	под NTC	2x8A	Цифр.вх.	охлаждение+нагрев+разморозка	TTL	3Т-°С	12...24=~/	пром.+
---------------	------------------------	--	--	---	---------	------	----------	------------------------------	-----	-------	------------	--------

**IC981: Контроллеры неветилируемых установок типа зима/лето с авторежимом по датчику среды (2 реле для нагрева и/или охлаждения)**

IC28DI0TWD781	IC 981 NTC 230V 8/15A CHANGE0VR			2	под NTC	8A+16A	Цифр.вх.	охл.+нагр.+размор.+авторежим	TTL	3Т-°С	230В~	пром.-
---------------	---------------------------------	--	--	---	---------	--------	----------	------------------------------	-----	-------	-------	--------

**IC974: Контроллеры ветилируемых установок типа зима/лето (4 реле: 2 для нагрева и/или охлаждения, вентилятор и разморозка)**

IC24DI0TAD300	IC 974 NTC 12V			2	под NTC	4 реле	Цифр.вх.	охлажден.+нагрев+разморозка	TTL	3Т-°С	12В=~/	индив.+
---------------	----------------	--	--	---	---------	--------	----------	-----------------------------	-----	-------	--------	---------

**IC974LX: Контроллеры ветилируемых установок типа зима/лето (4 реле: 2 для нагрева и/или охлаждения, вентилятор и разморозка), Мониторинг через TTL**

IC24DI0XAD300	IC 974 LX NTC 12Vac			2	под NTC	4 реле	Цифр.вх.	охлажден.+нагрев+разморозка	TTL/Tiv	3Т-°С	12В=~/	индив.+
IC24YI0XAD300	IC 974 LX NTC 12Vac W/P			2	вкл.NTC	4 реле	Цифр.вх.	охлажден.+нагрев+разморозка	TTL/Tiv	3Т-°С	12В=~/	индив.+
IC24WI0TAD300				2	вкл.PTC	4 реле	Цифр.вх.	охлажден.+нагрев+разморозка	TTL	3Т-°С	12В=~/	индив.+