

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Датчики		Выходы			Цифр. вход	Сетевые порты		Послед. шина	Разъемы	
		темпер.	Сигн.	реле	ОС	Ан.вых.		KBD	LAN		Силовые	Сигнал.
		NTC/PTC/Pt1000/Ц.вход (конфигурируемые)	I(ток)= 4-20mA V(напр)=0-5В ратиом./Цифр.вход	Реле в А, кроме 2л=2 лош.силы; S=SSR тведотельн.; R=реле произв.; е-на внешн. мод. (по порядку)	Выход Открытый кол-лектор 12В=	Аналоговый выход V (напр) =0-10В; I (ток) = 4-20mA	DI = цифровой входы без напряжения	порт клавиатуры KDEplus и эхо дисплея ECplus	Для сети Мастер-Слэйв до 8-ми приборов	T=TTL; S-RS485; -T=Televic; - M= Modbus; Ext-внеш.	С-быстро съемные Г-горизонт. В-ветикал. F-FASTON M-Винтов.	Обозначения как и для силовых (смотри слева)

Контроллеры комплексных установок с внешним интерфейсом (формат 8DIN или открытая плата)

RTX600: Контроллеры холодильных установок с Алгоритмами энергосбережения формата 8DIN в корпусе

RTX5HBM0S2H00	RTX 600 5P/D/O/S/C	5	нет	2л+16+16+8+8+8	ОС	V/I	DI	KBD	LAN	S-M/T	СГ	СГ
---------------	--------------------	---	-----	----------------	----	-----	----	-----	-----	-------	----	----

RTN600: Контроллеры холодильных установок с Алгоритмами энергосбережения в формате открытой платы

RTN5HBE1M2H00	RTN 600 5P/D/O/S/C	5	нет	2л+16+16+8+8+8	ОС	V/I	DI	KBD	LAN	T-M/T	Fx2	M
---------------	--------------------	---	-----	----------------	----	-----	----	-----	-----	-------	-----	---

RTN400: Контроллеры холодильных установок с Алгоритмами энергосбережения в формате открытой платы

RTN533P1M2H00	RTN 400 5P/S/O/C	5	нет	2л+16+8+8	ОС		DI	KBD	LAN	T-M	Fx2	M
---------------	------------------	---	-----	-----------	----	--	----	-----	-----	-----	-----	---

RTN301P3M2H00	RTN 400 3P NTC/S/C	3	нет	8+16+8+16			DI	KBD	LAN	T-M	Fx1	CB
---------------	--------------------	---	-----	-----------	--	--	----	-----	-----	-----	-----	----

RTN400: Контроллеры холодильных установок с Алгоритмами энергосбережения в формате открытой платы

RTN533P1M6H00	RTN 400 5P/S/O/C/Y	5	нет	2л+16+8+8	ОС		DI	KBD	LAN	T-M	Fx2	M
---------------	--------------------	---	-----	-----------	----	--	----	-----	-----	-----	-----	---

Клавиатуры (внешние интерфейсы) и Эхо-дисплеи для контроллеров серий RTX-RTD-RTN

	Рисунок	Кнопки	Тип	Исполнение	Опции	Размер (мм)		Разъемы	Прочее (упак.)	
						Лицевая панель	Устан. отверстие			
(1->)		Количество кнопок управления	Тип прибора	Конструктив						
(2->)										
(4->)										
(5->)										
(3->)										
KDE400E004000	KDEPlus 32x74 AMBER SCREW/JST SP	(1)	4 кнопки	Клавиатура	стандартная	зуммер	32x74	29x71	винт./JST	индив.+
KDE400E004080	KDEPlus 32x74 AMBER SCREW/JST MC	(1)	4 кнопки	Клавиатура	стандартная	зуммер	32x74	29x71	винт./JST	пром.+
KDE40BE004080	KDEPlus 32x74 AMB SCREW/JST MC BUZZER	(1)	4 кнопки	Клавиатура	стандартная	зуммер	32x74	29x71	винт./JST	пром.+
KDW6004004080	KDWPlus WIDE AMBER SCREW MC	(2)	6 кнопок	Клавиатура	расширенная	зуммер	37x180	31x150	винт. общ.	пром.+
KDT6HB0F17080	KDTPlus STD WHITE 6 BN 30x149 /BUZ /JST N	(5)	6 кнопок	Клавиатура	открытая горизонт.	зуммер	40x180	31x150	винт.кл.	пром.+
KDT6VBWF17080	KDTPlus WHITE 6 BN WHITE 87x135 /BUZ /JST	(3)	6 кнопок	Клавиатура	открытая вертик.	зуммер	135x87	120x67	JST общ.	пром.+
KDT6VBWF16080	KDTPlus BLUE 6 BN WHITE 87x135 /BUZ /JST	(3)	6 кнопок	Клавиатура	открытая вертик.	зуммер	135x87	120x67	JST общ.	пром.+
EH000050V4000	ECHO PLUS AMBER 5m JST	(4)	нет	Эхо-дисплей	панельный	зуммер	28,6x48	26,4x45,9	каб. 5м	индив.+

Кабели подключения внешней клавиатуры с JST разъемом - KDTPPlus (кабель с двумя JST разъемами, для винтового соединения разъем отрезается)

2/2

			Описание	Цвет проводов	Длина	
CO000009	CABL. CONN. 4,0m 3 COL IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры KDTPPlus к контроллеру	Все ТРИ разного цвета	4,0м	
CO000010	CABL. CONN. 0,5m IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры KDTPPlus к контроллеру	Два белых и Один синий	0,5м	
CO000011	CABL. CONN. 2,0m IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры KDTPPlus к контроллеру	Два белых и Один синий	2,0м	
1501153	IWK IWP CONNECTION CABLE 3,0m		Кабель подключения клавиатуры KDTPPlus к контроллеру	Два белых и Один синий	3,0м	
CO000012	CABL. CONN. 4,0m IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры KDTPPlus к контроллеру	Два белых и Один синий	4,0м	
CO000014	CABL. CONN. 10m IWK IWP		Кабель подключения клавиатуры IWK к контроллеру IWP	Два белых и Один синий	10,0м	

Аксессуары для контроллеров серий RTX-RTD-RTN

			Описание	Прочее (упак.)
KPE0G1S0	EWRS485 PLUGIN 72x77 W/T.BLOCK		Модуль порта RS485 для контроллеров RTN600 и EWN600	1 шт.
KP00Q3S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 PH-V		Модуль порта RS485 для контроллеров RTN400 с винтовыми клеммами	1 шт.
KP00Q1S0	EWRS485 PLUGIN 40x49 W/T.BLOCK		Модуль порта RS485 для контроллеров RTN400 со съёмными разъемами	1 шт.
ZZ000275			Стойки для установки контроллеров серий RTN/EWN	100 шт.